

## WAGO COMPACT PUSH WIRE® 接線盒連接器 - 2773 系列 描述和安裝

2



優點:

- 透過極其緊湊的設計實現便捷的接線
- 可直接插入最多 8 條單芯導線以及多芯導線
- 適用導線範圍: 0.75 ... 4 mm<sup>2</sup> "s" 和 1.5 ... 4 mm<sup>2</sup> "st"
- 導線尺寸可以任意組合
- PUSH WIRE® 連接方式連接單芯銅導線



剝去單芯或多芯導線絕緣外皮 13 mm (0.51 inch)。



連接方式: 將剝去絕緣外皮的導線插入到底。



透明外殼可清楚識別導線是否正確插入到底; 也可從底座檢視去除絕緣皮長度是否足夠。  
如果在透明未打印處沒有裸露的導線, 表示導線已正確去除絕緣皮。圖片顯示中間導線的剝線長度太長。



拆卸: 透過左右轉動連接器即可拉出導線。



透過位於導線進線孔對側的測試孔進行測試。



可以穩固地連接不同截面積的單芯和多芯導線。



單芯導線可直接插入連接器中。



多芯導線可直接插入連接器中。



由於其扁平緊湊的設計, 這些連接器非常適合嵌入式安裝開關盒中的接線。



應用彈性, 共六種規格。



安裝支架適用於兩種厚度的連接器。

## WAGO COMPACT PUSH WIRE® 接線盒連接器 - 2773 系列

### 4 mm<sup>2</sup>

圖片	說明	顏色	產品型號	PU	尺寸 (W x H x D)	電氣資料
<b>2 線式連接器</b>						
	透明外殼; 白色蓋	○ 白色	2773-402	120	11.6 x 6.3 x 18.6 mm/ 0.46 x 0.25 x 0.73 inch	450/4 kV/2 ①; I <sub>N</sub> 32 A; 600 V, 20 A ②
<b>3 線式連接器</b>						
	透明外殼; 橙色蓋	● 橙色	2773-403	100	16.4 x 6.3 x 18.6 mm/ 0.65 x 0.25 x 0.73 inch	450/4 kV/2 ①; I <sub>N</sub> 32 A; 600 V, 20 A ②
<b>4 線式連接器</b>						
	透明外殼; 紅色蓋	● 紅色	2773-404	80	21.2 x 6.3 x 18.6 mm/ 0.84 x 0.25 x 0.73 inch	450/4 kV/2 ①; I <sub>N</sub> 32 A; 600 V, 20 A ②
<b>5 線式連接器</b>						
	透明外殼; 黃色蓋	● 黃色	2773-405	60	26 x 6.3 x 18.6 mm/ 1.02 x 0.25 x 0.73 inch	450/4 kV/2 ①; I <sub>N</sub> 32 A; 600 V, 20 A ②
<b>6 線式連接器</b>						
	透明外殼; 灰色蓋	○ 灰色	2773-406	50	16.4 x 11.3 x 18.6 mm/ 0.65 x 0.45 x 0.73 inch	450/4 kV/2 ①; I <sub>N</sub> 32 A; 600 V, 20 A ②
<b>8 線式連接器</b>						
	透明外殼; 淺灰色蓋	○ 淺灰色	2773-408	40	21.2 x 11.3 x 18.6 mm/ 0.84 x 0.45 x 0.73 inch	450/4 kV/2 ①; I <sub>N</sub> 32 A; 600 V, 20 A ②
<b>固定支架</b>						
	安裝支架; 用於單排和雙排連接器	● 橙色	2773-500	10	18 x 23 x 84 mm/ 0.71 x 0.91 x 3.31 inch	

這些 COMPACT PUSH WIRE® 接線盒用連接器僅適用於以下國家：澳洲，中國，日本，挪威，瑞典，南非，台灣，英國，美國

導線範圍：0.75 ... 4 mm<sup>2</sup> “單芯線”；20 ... 12 AWG “單芯線”；  
1.6 ... 2 mm Ø “s”；1.5 ... 4 mm<sup>2</sup> “多芯線”；18 ... 12 AWG  
“多芯線”；  
剝線長度：13 mm / 0.51 inch

連續操作溫度（最大）：105 °C  
周圍空氣溫度（最大）：85 °C

① 450 V = 額定電壓；  
4 kV = 額定脈衝電壓；  
2 = 污染等級