

DMC10E



事件输出模件

DMC10E是事件输出模件，它可以使DMC10系列模件型控制器增加事件输出点。一组DMC10系列模件可以连接一台事件输出模件，可通过模件侧面的连接器连接。



规格书

输出点数	4 点
控制作用	ON / OFF控制
控制输出类型	继电器接点：1a × 2点，1c × 2点
输出功能	PV上限，PV下限，PV上下限，DEV上限，DEV下限，DEV上下限，通道间DEV上限，通道间DEV下限，通道间DEV上下限，待机，手动，一般控制操作，自整定，自适应，回路诊断，计时器，加热器断线/过流，控制设备短路，各通道PV报警，各通道报警。
连接的单元数	一组模件可通过侧面连接器连接一台DMC10E DMC10S(D)：DMC10E=N:1
供电电源	24VDC
消耗功率	3W

· 使用说明书资料号：CP-UM-5143E（一般功能，随机带）

选型表

I II III IV V VI VII 例：DMC10E4CR000

表	选择	说明
I	基本型号 DMC10	事件输出模件
II	类型 E	E型
III	通道数 4	4通道输出
IV	接线方法 C	连接器接线
V	控制输出 R	继电器输出
VI	选项(1) 00	无
VII	选项(2) 00	无

尺寸

(单位:mm)

