

S720A

点火变压器

S720A是一种高性能的点火变压器，用来触发燃油、燃气烧嘴的点火枪，广泛用于住宅、商业及工厂中。



S720A

- A

S720A

- OHL50

规格书

环境温度	-20 ~ +60
环境湿度	90%RH max. 40 时
电极间隙距离	3 ~ 3+1.5mm (推荐)

· 使用说明书资料号：CP-SS-1196, (AI-1190E)

选型表

(见下面表格)

适用火焰	燃油烧嘴						燃气烧嘴	
	S720A100 - OHA	S720A100 - OFA	S720A100 - OHL50	S720A200 - OHA	S720A200 - OFA	S720A200 - OHL50	S720A100 - GHA	S720A200 - GHA
供电电压 (50 / 60Hz)	100VAC	100VAC	100VAC	200VAC	200VAC	200VAC	100VAC	200VAC
二次级输出电压	约 16KV (在额定电压及室内温度, 湿度下)							
电极数	2	2	2	2	2	2	1	
电极间最大风速	约 20m/s	约 20m/s	约 17m/s	约 20m/s	约 20m/s	约 17m/s	约 20m/s	
额定时间	120min · 50%	6min · 20%	60min · 50%	60min · 50%	6min · 20%	60min · 50%	6min · 20%	
	% 表示连续使用时的允许使用率。(例) 120min · 50% = 60min							
特性	半波	全波	半波	半波	全波	半波	半波	
高压接线	箭头端子	箭头端子	50cm 高压电缆	箭头端子	箭头端子	50cm 高压电缆	箭头端子	
接地方式	中性点接地	中性点接地	中性点接地	中性点接地	中性点接地	中性点接地	一根接地导线	
消耗功率	35VA	60VA	35VA	45VA	65VA	45VA	35VA	45VA
重量	约 420g	约 420g	约 500g	约 420g	约 420g	约 500g	约 420g	

尺寸

(单位: mm)

- S720A - OHA
- S720A - OFA
- S720A100 - GHA
- S720A200 - GHA

- S720A - OHL50

